

Your Ref: 07844-468JP1
Our Ref: PA994

**Translation of Selected Portions of
Pat. Laid-open Official Gazette**

Appln. No: 63-101555
Appln. Date: April 25, 1988
Laid-open Pub. No: 1-271275
Laid-open Pub. Date: October 30, 1989

Inventor(s): Toshiji Kawasaki, Tetsuo Iwamoto,
 Michihiro Mokuse & Yasumasa Matsuda
Applicant(s): K.K. Hitachi Seisakusho
Attorney(s): Kazuko Tomita

1. Title of the Invention

CHARACTER SPACING PITCH PROCESSING SYSTEM

2. Claims

(omitted)

3. Detailed Description of the Invention (Selected Portions)

1)

(omitted)

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平1-271275

⑬ Int. Cl.⁴

B 41 J 19/32
B 41 B 27/00
B 41 J 3/10

識別記号

1 0 1

庁内整理番号

7810-2C
8530-2H
T-7612-2C※

⑭ 公開 平成1年(1989)10月30日

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全7頁)

⑮ 発明の名称 文字間ピッチ処理方式

⑯ 特 願 昭63-101555

⑰ 出 願 昭63(1988)4月25日

⑱ 発 明 者 川 崎 敏 治 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所マイクロエレクトロニクス機器開発研究所内
⑱ 発 明 者 岩 本 哲 夫 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所マイクロエレクトロニクス機器開発研究所内
⑱ 発 明 者 目 瀬 道 弘 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所マイクロエレクトロニクス機器開発研究所内
⑱ 発 明 者 松 田 泰 昌 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所マイクロエレクトロニクス機器開発研究所内
⑲ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
⑳ 代 理 人 弁理士 富田 和子
最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

文字間ピッチ処理方式

2. 特許請求の範囲

1. 入力編集した文字を出力装置に出力する際に、文字間ピッチを制御する文字間ピッチ処理方式であって、

異なる文字を複数のグループに分類する分類手段と、

任意の2つのグループに基づいて文字間ピッチを求める文字間ピッチ決定手段とを備え、

上記出力装置に出力しようとする連続する2つの文字の属するグループを上記分類手段により判定し、該判定結果に応じて上記文字間ピッチ決定手段により当該2つの文字の文字間ピッチを求めることを特徴とする文字間ピッチ処理方式。

2. 上記分類手段は、各文字の文字コードと当該文字の属するグループとを対応付けたテーブルである請求項1記載の文字間ピッチ処理方式。

3. 上記分類手段は、各文字の文字コードおよび属性と当該文字の属するグループとを対応付けたテーブルである請求項1記載の文字間ピッチ処理方式。

4. 上記分類手段は、文字の形状を定義するための神態と実体とに因して、両者の大きさおよび位置の関係により文字の分類を行うことを特徴とする請求項1記載の文字間ピッチ処理方式。

5. 上記分類手段は、文字コードの属性により文字の分類を行うことを特徴とする請求項1記載の文字間ピッチ処理方式。

6. 上記文字間ピッチ決定手段は、前の文字に対応するグループおよび後の文字に対応するグループの各組合せに対して、当該2つの文字の文字間ピッチの値を対応付けたテーブルであることを特徴とする請求項1記載の文字間ピッチ処理方式。

7. 上記文字間ピッチ決定手段は、前の文字に対応するグループおよび後の文字に対応するグループの各組合せに対して、当該2つの文字の

(2)

文字間ピッチを決定するためのパラメータの値を対応付けたテーブルであることを特徴とする請求項1記載の文字間ピッチ処理方式。

8. 上記テーブルは、上記前のグループおよび後のグループの組合せを行列形式に分類した場合に同一の値からなる行または列を統合して構成されることを特徴とする請求項8または7記載の文字間ピッチ処理方式。

9. 請求項3の文字コードおよび属性から2つの文字の文字形状値を求めるとともに、当該2つの文字の属するグループの組合せにより定まる請求項7のパラメータの値と上記文字形状値とに所定の演算を施すことにより、上記文字間ピッチを求めることを特徴とする文字間ピッチ処理方式。

10. 入力編集した文字を出力装置に出力する際に、文字間ピッチを制御する文字間ピッチ処理方式であって、

異なる文字を予め複数のグループに分類しておき、文字の出力時に、連続する2つの文字の

うち前の文字が上記いずれのグループに属し、後の文字が上記いずれのグループに属するかを判定し、該判定結果に応じて当該2つの文字の文字間ピッチを定めることを特徴とする文字間ピッチ処理方式。

11. 入力編集した文字を出力装置に出力する際に、文字間ピッチを制御する文字間ピッチ処理方式であって、

文字の形状を定義するための枠組と実体とに關して両者の大きさおよび位置の關係により文字の分類を行う分類手段と、

任意のグループに基づいて当該文字と直前の文字と文字間ピッチを求める文字間ピッチ決定手段とを備え、

上記出力装置に出力しようとする文字の属するグループを上記分類手段により判定し、該判定結果に応じて上記文字間ピッチ決定手段により上記文字間ピッチを求めることを特徴とする文字間ピッチ処理方式。

2. 発明の詳盡な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、ワードプロセッサ・組版装置等の文書編集装置に係り、特に、体裁良く文字が配置された文書を作成する文字間ピッチ処理方式に関する。

【従来の技術】

従来、体裁の良い文書を作成するには、各文字の配置の方法が重要であった。その決め方としては、たとえば特開昭-114569号公報に記載のように、連続した2つの文字の組合せ毎に文字間ピッチの値を文字の大きさの比として予め既定値として記憶しておき、オペレータが文字間ピッチを変更したい文字の組合せに対してその比を変更し、再度同じ文字の組合せが生じた場合、更新した比をもとに自動的に文字間ピッチを算出する方法があった。

【発明が解決しようとする課題】

上記従来技術は、個別の文字の組合せに対して、それぞれ文字間ピッチの文字の大きさに対する比を記憶する必要があり、この方式だけ用いる

とすれば多くのメモリを必要とした。例えば、仮に文字間ピッチを変更した文字の組合せが $700 \times 700 = 500000$ 組であるとし（文字間ピッチが問題となるのは通常漢字を除く文字、図記号等についてであるので、これらの数を700とした）、文字コードが2バイト、文字間ピッチの文字の大きさに対する比を2バイトとすれば、 $500000 \times (2 \times 2 + 2) = 3 \text{ M}$ バイトとなる。また文字間ピッチを文字の大きさに対する比という処理結果で記憶する方式のため、文字の組合せに対して、異なる書体、異なる大きさの組合せ、及び長体・平体等の変形について考慮されていなかった。

本発明の目的は、少ないメモリ容量で済み、かつ、書体、文字の大きさ、長体・平体等の変形等の属性が異なる場合にも対応できる文字間ピッチ処理方式を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明による文字間ピッチ処理方式は、入力編集した文字を出力装置に出力する際に、文字間ピッチを制御する文字間ピッチ処理方式であって、

異なる文字を複数のグループに分類する分類手段と、任意の2つのグループに基づいて文字間ビッチを求める文字間ビッチ決定手段とを備え、上記出力装置に出力しようとする連続する2つの文字の属するグループを上記分類手段により判定し、該判定結果に応じて上記文字間ビッチ決定手段により当該2つの文字の文字間ビッチを求めることを特徴とするものである。

上記分類手段は、例えば、各文字の文字コードと当該文字の属するグループとを対応付けたテーブルであり、あるいは、各文字の文字コードおよび属性と当該文字の属するグループとを対応付けたテーブルである。

また、上記分類手段は、文字の形状を定義するための枠組と変体とに関して、両者の大きさおよび位置の関係により文字の分類を行うものである。

さらに、上記分類手段は、文字コードの範囲により文字の分類を行うものである。

上記文字間ビッチ決定手段は、例えば、前記の文

(3)

字に対応するグループおよび後の文字に対応するグループの各組合せに対して、当該2つの文字の文字間ビッチの値を対応付けたテーブルであり、あるいは、前記の文字に対応するグループおよび後の文字に対応するグループの各組合せに対して、当該2つの文字の文字間ビッチを決定するためのパラメータの値を対応付けたテーブルである。

上記テーブルは、上記前のグループおよび後のグループの組合せを行列形式に分類した場合に同一の値からなる行または列を結合して構成することができる。

上記文字コードおよび属性から2つの文字の文字形状値を求めるとともに、当該2つの文字の属するグループの組合せにより定まる上記パラメータの値と上記文字形状値とに所定の演算を施すことにより、上記文字間ビッチを求めることができる。

本発明による文字間ビッチ処理方式は、他の見地によれば、入力編集した文字を出力装置に出力する際に、文字間ビッチを制御する文字間ビッチ

処理方式であって、異なる文字を予め複数のグループに分類しておき、文字の出力時に、連続する2つの文字のうち前の文字が上記いずれのグループに属し、後の文字が上記いずれのグループに属するかを判定し、該判定結果に応じて当該2つの文字の文字間ビッチを定めることを特徴とするものである。

さらに、本発明による文字間ビッチ処理方式は、入力編集した文字を出力装置に出力する際に、文字間ビッチを制御する文字間ビッチ処理方式であって、文字の形状を定義するための枠組と変体とに関して両者の大きさおよび位置の関係により文字の分類を行う分類手段と、任意のグループに基づいて当該文字と直前の文字と文字間ビッチを求める文字間ビッチ決定手段とを備え、上記出力装置に出力しようとする文字の属するグループを上記分類手段により判定し、該判定結果に応じて上記文字間ビッチ決定手段により上記文字間ビッチを求めることを特徴とするものである。

なお、本明細書において、「文字」は通常の文

字に限るものではなく、図形、記号等も含むものとする。

【作用】

本発明においては、文字を組織して体裁のよい文章を作成する場合、文字と文字との距離（文字間ビッチ）は、各文字あるいは互いに隣り合う文字と文字との組合せ（文字対）によって、幾つかのグループに分類できることに着目し、個々の文字対ごとに文字間ビッチを記憶しておくのではなく、これらの文字グループ対ごとに文字間ビッチを記憶するようにしたものである。

すなわち、本発明の代表的な場合、システムに必要な文字とその属するグループとを対応付けておき、かつ、任意のグループの組合せについて、適切な文字間ビッチまたはその算出のための文字間ビッチ情報を登録しておく。そこで、出力装置への文字の出力時に、各文字対について前記の文字のグループと後の文字のグループとを判定し、その組合せに基づいて上記登録した文字間ビッチまたは文字間ビッチ情報から文字間ビッチを求め

第 2 図は、本発明の構成を表すブロック図であ

また、第3図のように、文字グループテーブル

すなわち、連続2文字の字組に関する重みづけが同じ値になる文字対を集計し、それぞれをグループ化してある。この分類法は経験的なものであるためシステムによって多少異なっているが、おおよそつかえない。このようにグループ化しておくこ

とにより、例えば本実施例の場合 $8 \times 6 \times (2 + 2) = 144$ バイトと、前述のように文字対の文字間ピッチに関する情報を個々記憶しておく方法から見れば無視できる程少ない。

最後に、第101で得られた文字形状値及び処理103で得られた幅に関するパラメータから、処理プログラム207は、二つの文字の文字間ピッチを算出する(104)。

第5図は上記2重約物の文字間ピッチ算出の様子を説明したものである。ここで文字形状値として便宜上字幅を用い、 $a_1 = a_2 = a$ と仮定し、さらに重み付けパラメータをそれぞれ $p_1 = 0.5$, $p_2 = 0$ とし、文字間ピッチを2つの文字間の中心間距離とする。第5図(a)、(b)はいわゆるベタ組みの場合と、本発明の組合のそれぞれの様子であり、文字間ピッチを d , d' とおくと、

$$d = \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2} = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} = a$$

$$d' = p_1 \cdot \frac{a_1}{2} + p_2 \cdot \frac{a_2}{2} = 0.5 \cdot \frac{a}{2} + 0 \cdot \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$$

有効であり、文字対のグループ組合せだけで直ちに文字間ピッチを得ることができる。

(2)の方法は、個々の文字に対してグループが対応し、各グループ毎に枠組と実体との関係により、曲の文字との文字間ピッチが定まるので、グループの組合せの決定を不要とすることもできる。

(3)の方法は、例えば同じ大きさの和文が続く場合、実施例のようなグループテーブルサーチが不要となり高速化が図れる。

また本実施例のパラメータマトリクスや(1)の文字間ピッチマトリクス中に同一の数値からなる行または列のグループ間が統合化でき、メモリがさらに削減でき、処理も高速化が図れる。

【発明の効果】

本発明によれば、連続した2文字の文字間ピッチを算出するために、個々の文字対ごとに文字間ピッチに係わる情報を記憶するのではなく、文字あるいは文字対について、それに対応するグループで代表させる方式であるため、従来に比べては

(5) となる。

上記の二つのパラメータを記憶する方式は、例えば大きさの異なる文字組の場合には有効である。一般文書にあるような文書を構成する文字の大半が本文すなわち同じ大きさの文字が続く場合、文字間ピッチを決めるパラメータは一つで済む。

ところで、グループ化の方法として本実施例以外に次のような方法が考えられる。

(1) 前記パラメータではなく、連続する文字間の文字間ピッチの値そのものでグループの組合せを分類する方法。

(2) 文字の形状を定義するために用いる枠組と実体との関係で、枠組に対する実体の大きさと枠組内での配置により文字のグループを分類する方法。

(3) 漢字/漢字以外和文/和文のように、例えば文字コードの範囲だけで文字のグループを分類する方法。

(1)の方法は、文字の大きさが等しい場合等に

るかに少ないメモリ容量で済む。

また、2つの文字の組合せに対して、文字間ピッチをそれぞれの文字の大きさの比という演算結果の形で記憶する方式ではなく、例えば、書体、文字の大きさ、変形といった文字間ピッチ算出のための必要な要素を使用することにより、属性が異なる文字の組合せに対しても対処できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例を実す処理の流れ図、第2図は第1図の処理を実行する装置のブロック図、第3図は文字グループテーブルの一例を説明する図、第4図は重み付けパラメータテーブルの一例を説明する図、第5図は本発明を2重約物類局型に適用した場合の説明図である。

205 — 文字グループテーブル、

206 — パラメータテーブル、

105 — 連続した二つの文字の読み出し処理、

101 — 文字形状値の算出処理、

102 — 文字グループの決定処理、

103 — 重み付けパラメータの読み出し処理、


(6)

特開平1-271275(6)


104 ... 文字間ビッチの算出処理。

出願人 株式会社 日立製作所
代理人 弁理士 富田和子

第 1 図



第 2 図



第 3 図


文字コード	属性	文字グループ
0101	明 黒	そ の 他
0101	ゴシック	そ の 他
0102	明 黒	読 し 難 読 字
0102	ゴシック	読 し 難 読 字
⋮	⋮	⋮

第 4 図

後 前	読 し 難 読 字	読 し 難 読 字	句 読 点	読 時 符 読 難 符	中 黒	そ の 他
読 し 難 読 字	$R_1=0.5$ $R_2=0$	---	---	---	---	---
読 し 難 読 字	---	---	---	---	---	---
句 読 点	---	---	---	---	---	---
読 時 符 読 難 符	---	---	---	---	---	---
中 黒	---	---	---	---	---	---
そ の 他	---	---	---	---	---	---

(7)

第 5 図



第1頁の続き

©Int. Cl. *

B	41	J	3/12
G	06	F	3/12
G	06	K	15/00
G	09	G	1/00

識別記号

庁内整理番号

3	1	3
3	1	7

A-7612-2C
J-7208-5B
7208-5B
8121-5C
F-6974-5C